

Notre-Dame de Paris

Dates de construction : de 1163 à 1345.

Longueur : 130 mètres.

Largeur : 69 mètres (à l'endroit le plus large de la cathédrale).

Hauteur : 90 mètres avec la flèche.

La flèche

Elle n'existait pas au Moyen Âge. Elle a été ajoutée au XIX^e (19^e) siècle. Elle mesure 45 mètres de haut et pèse 750 tonnes. Elle est faite de bois et de plomb. Si on mesure la distance entre le sol et le sommet de la flèche, il y a 90 mètres. C'est la hauteur d'un immeuble de 30 étages !

Les tours

Elles mesurent 69 mètres de haut. Pour arriver tout en haut, il faut monter 387 marches.

Les tours sont reliées entre elles par un passage qu'on appelle la galerie. La tour sud contient le bourdon. C'est la grosse cloche de la cathédrale.

Un incendie

Le 15 avril 2019, un incendie a détruit la flèche et le toit de la cathédrale (lire p. 17). Les travaux pour les réparer vont durer plusieurs années.



La construction de Notre-Dame

Les travaux ont commencé en 1163. Pour construire cette grande église, il a fallu beaucoup d'argent. Maurice de Sully, l'évêque

de Paris, a dirigé cette construction. Plus tard, à la Révolution (1789), la cathédrale a été envahie par des personnes qui l'ont beaucoup abîmée.

Les arcs-boutants

Ils servent à **soutenir** les murs extérieurs de la cathédrale. Ils mesurent 15 mètres de haut.

La rosace sud

C'est le plus grand vitrail de Notre-Dame. Il mesure 13 mètres de large. Un vitrail est fait de petits morceaux de verre colorés. Ils sont collés les uns aux autres. Les vitraux racontent de petites histoires ou représentent des personnages religieux. Celui-ci montre Jésus.

Le portail de la Vierge

Il y a trois portails sur la façade de la cathédrale. Le portail de la Vierge est le plus ancien. Comme son nom l'indique, la Vierge y est représentée. On peut aussi y voir des fleurs et des feuilles sculptées.

Soutenir :

ici, maintenir debout.

Évêque :

chef religieux des catholiques dans une région.

Portail :

ici, grande porte à l'entrée d'une église.

